

tortec®

D-33142 Büren

Tel.: +49 (0)2951 92000



Produkt- übersicht

*Freitragende
Schiebetor-
systeme*

Stahl

■ **FST 192**
192/SL/S

Freitragendes Stahl-Schiebetor

FST 192 bis 1.800 kg

lichte Durchf.: 6,00; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 9,00 lfdm.

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192-4QG <i>mit Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 2 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

lichte Durchf.: 6,50 bis 8,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 12,00 lfdm.

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192-4QG <i>mit Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 2 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

**lichte Durchf.: 9,00 bis 10,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 9,00 + 6,00
=15,00 lfdm.**

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192-4QG <i>mit Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 2 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

**lichte Durchf.: 11,00 bis 11,50m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 2 x 9,00
=18,00 lfdm.**

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192-4QG <i>mit Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 2 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

Freitragendes Stahl-Schiebetor

FST 192/SL bis 2.680 kg

**li. Durchf.: 8,50 bis 10,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 9,00 + 6,00
= 15,00 lfdm.**

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfdm |
| Rollenbock | LRB 192/SL-4QG <i>mit Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

**li. Durchf.: 11,50 bis 12,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 2 x 9,00
= 18,00 lfdm.**

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfdm |
| Rollenbock | LRB 192/SL-4QG <i>mit Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

**li. Durchf.: 13,50 bis 14,00 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 9,00+12,00
= 21,00 lfdm.**

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfdm |
| Rollenbock | LRB 192/SL-4QG <i>mit Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

Freitragendes Stahl-Schiebetor

FST 192/S bis 3.580 kg

**li. Durchf.: 12,00 bis 12,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 2 x 9,00
= 18,00 lfdm.**

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/S-4Q <i>ohne Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

**li. Durchf.: 13,00 bis 15,00 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 9,00+12,00
= 21,00 lfdm.**

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/S-4Q <i>ohne Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

**li. Durchf.: 15,50 bis 17,00 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 2 x 12,00
= 24,00 lfdm.**






| | | |
|---------------------|---|--------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/S-4Q <i>ohne Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

**li. Durchf.: 17,50 bis 18,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 3 x 9,00
= 27,00 lfdm.**

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/S-4Q <i>ohne Grundplatte</i> | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

Freitragendes Stahl-Schiebetor


System: FST 192, FST 192/SL und FST 192/S



| 98-192- | 98-192-10 | 98-192-15 | 98-192-18-SL | 98-192-18-S |
|---|---|--|--|---|
| Laufrollenprofil LRP 192W | Laufrollenbock LRB 192-4Q | Laufrollenbock LRB 192-4QG | Laufrollenbock LRB 192/SL-4QG | Laufrollenbock LRB 192/S-4Q |
| Walzprofil 192 x 162 x 5 mm, 24,40 kg/lfm | für max. Torkörper- gewicht 1.800 kg | für max. Torkörper- gewicht 1.800 kg | für max. Torkörper- gewicht 2.680 kg | für max. Torkörper- gewicht 3.580 kg |
| Spaltband feuerverzinkt | wälzgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen | wälzgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen | doppelte Tragrollen- Schwingenausführung | doppelte Tragrollen- Schwingenausführung |
| Lagerlänge 6,00 m 98-192-01 Lagerlänge 9,00 m 98-192-02 Lagerlänge 12,00 m 98-192-04 Lagerlänge 13,50 m 98-192-06 Lagerlänge 14,40 m 98-192-08 | Stahlteile galvanisiert ohne höhenverstell- barer Grundplatte | Stahlteile galvanisiert mit höhenverstell- barer Grundplatte | Stahlteile galvanisiert mit höhenverstell- barer Grundplatte | Stahlteile galvanisiert ohne höhenverstell- barer Grundplatte |

Freitragendes Stahl-Schiebetor


System: FST 192, FST 192/SL und FST 192/S



98-192-20

Kopfdeckel KD 192/SR


mit Stützrolle
ausgebildet als
Profilpassstück
Stahlschweiß-
konstruktion mit
Polyamid-Stützrolle
Stahlteile galvanisiert



98-192-25

Obere Führungsrolle OFR 192/S


Polyamid-Rolle
Ø 65 x 70 mm
Doppelkugelgelagert
SK-Schraube
M20 x 150 mm
mit Muttern und
U-Scheiben
Normteile aus
Edelstahl A2



98-192-24K

Obere Führungsrolle OFR 192-K


Polyamid-Rolle
Ø 65 x 70 mm
Doppelkugelgelagert
mit Klemmschutz
aus Edelstahlblech
SK-Schraube
M20 x 150 mm,
mit Muttern und
U-Scheiben
Normteile aus
Edelstahl A2



98-192-26

Einlaufgabel ELG 192

Konstruktion aus
Edelstahl VA 1.4301
mit Polyamid-Rollen
Ø 50 x 60 mm
SK-Schraube
M12 x 85 mm,
mit Muttern
Normteile aus
Edelstahl A2



98-192-28

Auflaufschuh ALS 192

geschweißte
Konstruktion aus 5 mm
Edelstahl VA 1.4301
zur Entlastung und
seitlichen Arretierung
des Schiebetores
in der Endstellung